



PHILIPS TL-D MASTER TL-D SUPER 80 14W/840 1SL/25

General Information

Baza elementului de fixare

G13

[Medium Bi-Pin Fluorescent]

Durată de viață până la eșec de 10% (nom.)

12000 h

Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)

15000 h

Durată de viață până la eșec de 50% încălzire prealabilă (nom.)

20000 h

LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal

89 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal

33 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal

2 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

840

[CCT de 4000 K]

Flux luminos (nom.)

860 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

860 lm

Denumirea culorii

Rece natural

Coordonat?romatic? X (nom.)

0,38

Coordonat?romatic? Y (nom.)

0,38

Temperatur? de culoare corelat? (nom.)

4000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

63 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

83

LLMF (Factor de men?inere flux luminos lamp?) 2.000 h nominal

96 %

LLMF (Factor de men?inere flux luminos lamp?) 4.000 h nominal

95 %

LLMF (Factor de men?inere flux luminos lamp?) 6.000 h nominal

94 %

LLMF (Factor de men?inere flux luminos lamp?) 8.000 h nominal

93 %

LLMF (Factor de men?inere flux luminos lamp?) 12.000 h nominal

92 %

LLMF (Factor de men?inere flux luminos lamp?) 16.000 h nominal

91 %

LLMF (Factor de men?inere flux luminos lamp?) 20.000 h nominal

90 %

Operating and Electrical

Putere consumat? (W) (Nom)

14,2 W

Curent lamp? (nom.)

0,380 A

Temperature

Temperatur? de proiectare (nom.)

25 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensit?ii luminoase

Da

Mechanical and Housing

Form? bec

T8

[26 mm (T8)]

Approval and Application

Energy Efficiency Class

G

Con?inut de mercur (Hg) (max.)

2 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

2 mg

Consum de energie kWh/1000 h

15 kWh

423504

Product Data

Cod complet produs

871150095381040

Nume comand? produs

MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

EAN/UPC – Produs

8711500953810

Cod de comand?

95381040

Num?r?tor SAP – Cantitate per pachet

1

Num?r?tor SAP – Pachete per exterior

25

Material SAP

928024384001

Greutate net? SAP (bucat?)

42,800 g

Cod ILCOS

FD-14/40/1B-E-G13

Pret: 40,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tl-d-master-tl-d-super-80-14w-840-1sl-25-251753>