



PHILIPS PL-C MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

General Information

Baza elementului de fixare

G24Q-1

[G24q-1]

Durată de viață până la eșec de 50% încălzire prealabilă (nom.)

13000 h

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal

98 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal

97 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal

90 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

830

[CCT de 3000 K]

Flux luminos (nom.)

600 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

600 lm

Denumirea culorii

Alb cald (WW)

Coordonat cromatic X (nom.)

0,44
Coordonat?romatic? Y (nom.)
0,403
Temperatur? de culoare corelat? (nom.)
3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
60 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)
82
LLMF (Factor de men?inere flux luminos lamp?) 2.000 h nominal
92 %
LLMF (Factor de men?inere flux luminos lamp?) 4.000 h nominal
87 %
LLMF (Factor de men?inere flux luminos lamp?) 6.000 h nominal
83 %
LLMF (Factor de men?inere flux luminos lamp?) 8.000 h nominal
81 %
Operating and Electrical
Putere consumat? (W) (Nom)
10,4 W
Curent lamp? (nom.)
0,190 A
Temperature
Temperatur? de proiectare (nom.)
28 °C
Controls and Dimming
Cu reglarea intensit?ii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Informa?ii baz? element fixare
4P
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Con?inut de mercur (Hg) (max.)
1,4 mg
Con?inut de mercur (Hg) (nom.)
1,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h
11 kWh
423296
Product Data
Cod complet produs
871150062329470
Nume comand? produs
MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produs
8711500623294
Cod de comand?
62329470
Num?r?tor SAP – Cantitate per pachet
1
Num?r?tor SAP – Pachete per exterior

50

Material SAP

927907083040

Greutate net? SAP (bucat?)

41,400 g

Cod ILCOS

FSQ-10/30/1B-E-G24q=1

Pret: 21,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pl-c-master-pl-c-10w-830-4p-1ct-5x10box-251992>