



STEINEL SENZOR DE PREZENTA TRUE PRESENCE KNX INCASTRAT

Primul senzor de prezen?? real.

100% detectare sigur? datorit? celei mai fine m?sur?ri de ?nalt? frecven?? a mediului.

Pe o suprafa?? de 64 m² senzorul True Presence detecteaz? fiabil prezen?a, respectiv absen?a persoanele - prin micro-mi?c?rile corporale detectate prin func?iile vitale precum ridicarea ?i cobor?rea cutiei toracice, respectiv a umerilor, cauzat? de respira?ie. Noul standard ?n automatizarea cl?dirilor.

Primul senzor de prezen?? real.

Dup? privirea ?n fa?? urmeaz? privirea ?napoi. True Presence® a fost dezvoltat ca prim senzor de prezen?? real. Acesta anun?? cu siguran?? dac? ?n camer? se afl? un om sau nu. Astfel este posibil? o detectare sigur? a absen?ei. Cu acest informa?ii se poate aprinde ?n mod fiabil lumina ?i se pot evita costuri pentru energia electric?, f?r? durate de operare ulterioar?. Cuno?tin?ele sale despre prezen?a sau absen?a real? ofer? multe alte utiliz?ri, care sunt foarte valoroase pentru managementul cl?dirilor. Astfel el stabile?te noul standard pentru automatizarea modern? a cl?dirilor.

Dimensiuni 32 x 103 x 103 mm

Setare crepuscul 2 – 2000 lx

Setarea timpului 30 s – 1092 min

Control constant al luminii Da

Func?ie lumin? de baz? Da

Reglarea luminii principale 0 - 100 %

Cu conexiune bus Da

Set?ri prin software ETS,Bluetooth,Bus

Cu telecomand? Nu

Grad de protecție IP20

Material Plastic

Temperatura ambiental? 0 – 40 °C

Culoare alb

Culoare,RAL9003

Garan?ia produc?torului 5 ani

Variante KNX - încastrat alb

Interfa?? KNX

Tehnologie senzor Înalt? frecven??

Tehnologia HF 7,2 GHz

Scalabil electronic Da

Scalabil mecanic Nu

În?l?ime de montaj 2,00 – 12,00 m

În?l?imea optim? de montaj 2,8 m

Detec?ie de asemenea, prin sticl?, lemn ?i pere?i de rigips

Unghi de detec?ie 360 °

Unghi de deschidere 160 °

Protec?ie sneak-by Da

Capacitatea de a masca segmente individuale Nu

Raz?, radial Ø 15 m (177 m²)

Versiune

Detector de prezen??

Dimensiuni (L x B x H)

32 x 103 x 103 mm

Detaliile tensiunii de alimentare KNX bus

Tehnologie senzor Înalt? frecven??

Aplica?ie, loc Interior

Aplica?ie, înc?pere -sal? de curs, sal? de lectur?, birou pentru o singur? persoan?, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilit??i de produc?ie, sal? de conferin?? / sal? de ?edin??, camer? de hotel, camer? de îngrijire, camera de serviciu, camer? de joac?, sal? de mese / cantin?, vestiar, chicinet?, s?li de sport, recep?ie / lobby, Grup sanitar, depozit, interior

Pret: 955,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-de-prezenta-true-presence-knx>