



SCHRACK FI 5 CEE, 5 POLI 32A 400V IP44

EAN-Code 9004840842487

Lungime 141,00mm

Lungime net 83,00mm

Adancime net 77,00mm

Mas net 0,24kg.

disipare 1,00W

Temperatura minim a mediului ambient -20°C

Temperatura maxim a mediului ambient 40°C

Curent nominal 32A

Poli 5

Configuratie contacte 3P+N+PE

Grad de protecție IP44

Cod de culoare rosu

Poziția contactului de protecție la pământ 6h

Tensiunea de funcționare nominal 230/415V

Stabilitate la tensiune de izolație 690V

Frecvență 50/60Hz

Material PA6

Material de contact Alam

Tip conexiune cleme cu șurub

Standard EN 60309-1, EN 60309-2

Secțiune minimă, conductor flexibil 2,50mm²

Secțiune maximă, conductor flexibil 6mm²

Diametru maxim conductor 22mm

Lungime de dezizolare L/N 12mm

Lungime de dezizolare PE 18mm

Cuplu maxim 1,20Nm

Rezisten?a la fir incins 650°C
Pachete disponibile 1 buc., 80 buc.
Pret: 34,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fisa-cee-5-poli-32a-400v-ip44-262831>