



## **SCHRACK ÎNTRERUPTOR DE PROTECȚIE MOTOARE BE2 PB, 3-POLI, 0,4-0,63A**

EAN-Code 9004840796476

L??ime net? 44,50mm

In?ime 80,80mm

Adancime net? 91,30mm

Mas? net? 0,24kg.

disipare 6,00W

Temperatura minim? a mediului ambiant -5°C

Temperatura maxim? a mediului ambiant 40°C

Frecven?? nominal? 50/60Hz

Tinere la impuls de tensiune [Uimp] 8000V

Tensiune nominal? de izola?ie (Ui) 690V

Gama de reglaj pentru setarea curentului 0,4 - 0,63A

Curent nominal opera?ional 0,63A

Valoarea setat? a curentului pentru declan?atorul magnetotermic 8A

Standard EN 60947-2, EN 60947-4-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1

Poli 3

Anduranta mecanic? 100000

Frecven?? maxim? de comuta?ie in AC3 pe or? 30

Tipul declan?arii la suprasarcin? Termic

Umiditate relativ? 50%

Protec?ie impotriva ?ocului electric Finger-proof

Grad de protec?ie IP20

M?rime 0

Tip conexiune cleme cu ?urub

Sec?iune racord (contacte auxiliare) 13,2mm<sup>2</sup>

Cuplu de strangere (contacte principale) 1,7Nm

Cuplu de strangere (contacte auxiliare) 1,2Nm

Poziție de montaj deviație verticală max. 5°

Altitudine maximă 2000m.

Grad de poluare 3

Contacte de forță 3 ND

Contacte auxiliare adiționale 1 ND + 1 NI

Montaj în DIN

Pachete disponibile 1 buc., 60 buc.

Pret: 144,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-de-protectie-motoare-be2-pb-3-poli-0-4-0-63a-265390>