



SCHRACK ÎNTRERUPTOR DE PROTECȚIE MOTOARE BE2, 3-POLI, 56-80A

EAN-Code 9004840796445

L?ime net? 63,60mm

In?ime 118,40mm

Adancime net? 119,50mm

Mas? net? 0,93kg.

disipare 22,00W

Temperatura minim? a mediului ambiant -5°C

Temperatura maxim? a mediului ambiant 40°C

Tensiunea nominal? opera?ional? 660/690V, 400/415V

Frecven?? nominal? 50 - 60Hz

Tinere la impuls de tensiune [Uimp] 8000V

Tensiune nominal? de izola?ie (Ui) 690V

Gama de reglaj pentru setarea curentului 63-80A

Curent nominal opera?ional 80A

Valoarea setat? a curentului pentru declan?atorul magnetotermic 1120A

Standard EN 60947-2, EN 60947-4-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1

Clasa de declan?are Clasa 10A

Anduranta mecanic? 100000

Umiditate relativ? 50%

Grad de protec?ie IP20

M?rime 1

Tip conexiune cleme cu ?urub

Sec?iune racord (contacte auxiliare) 25mm²

Cuplu de strangere (contacte principale) 6Nm

Pozi?ie de montaj devia?ie vertical? max. 5°

Altitudine maxim? 2000m.

Grad de poluare 3

Pachete disponibile 1 buc., 12 buc.
Pret: 443,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-de-protectie-motoare-be2-3-poli-56-80a-265404>