



SCHNEIDER SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA 2P, 4,5KA 6A/C IK60N

Sigura 2P mata 2P.



Intreruptoarele automate iK60N combina urmatoarele functii:


- protectia circuitelor impotriva curentilor de scurtcircuit,
- protectia circuitelor impotriva curentilor de suprasarcina,
- sectionare, deschidere si inchidere

Curent scurt circuit 6A

Tensiune de alimentare 230V

Conectare conductor rigid sau flexibil

Conectare



Tip	Calibru	Cuplu de strângere	Fără accesorii	
			Cabluri de cupru Rigide	Flexibile sau cu pin
Curba C	1 la 32 A	2 N.m	1 la 25 mm ²	1 la 16 mm ²
	40 la 63 A	3.5 N.m	1 la 35 mm ²	1 la 25 mm ²




Garantate pentru anduranta mecanica 20 000 aclansari sau electrica la maxim 10 000 aclansari.

Temperatura de functionare -25+60 grade celsius

Ocupa 2 module pe sina din

Sistem de montaj pe sina omega , siguranta se poate monta in orice pozitie

Grad de protectie IP20 normal sau montat in cofretul electric Ip40



Frecventa de functionare 50/60 Hz.

Pret: 34,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/siguranta-automata-bipolara-2p-4ka-6a-c-ik60n>