



SCHNEIDER SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA 2P, 4,5KA 40A/C IK60N

Sigura 2P mata 2P.



Intreruptoarele automate iK60N combina urmatoarele functii:

- protectia circuitelor impotriva curentilor de scurtcircuit,
- protectia circuitelor impotriva curentilor de suprasarcina,
- sectionare, deschidere si inchidere

Curent scurt circuit 40A

Tensiune de alimentare 230V

Conectare conductor rigid sau flexibil

Conectare



Fără accesorii

Tip	Calibru	Cuplu de strângere	Cabluri de cupru	
			Rigide	Flexibile sau cu pin
Curba C	1 la 32 A	2 N.m	1 la 25 mm ²	1 la 16 mm ²
	40 la 63 A	3.5 N.m	1 la 35 mm ²	1 la 25 mm ²


Garantate pentru anduranta mecanica 20 000 aclansari sau electrica la maxim 10 000 aclansari.

Temperatura de functionare -25+60 grade celsius


Ocupa 2 module pe sina din

Sistem de montaj pe sina omega , siguranta se poate monta in orice pozitie


Grad de protectie IP20 normal sau montat in cofretul electric Ip40



Fixare pe șină DIN de 35 mm.



Instalare în orice poziție.



Frecventa de functionare 50/60 Hz.

Pret: 51,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/siguranta-automata-bipolara-2p-4-5ka-40a-c-ik60n>