



ELBA ANTIEXPLOZIVE, AV-02 80W II 2G EXDE IIB T4, AV-02/AV 02C IP54, ELBA

Domeniu de utilizare:

- Iluminat in medii cu pericol de explozie din grupa II, zona 1 si 2

Descriere:

- Carcasa si gratar de protectie din siluminiu, turnat sub presiune, vopsit
- Glob de protectie al lampii din sticla termorezistenta;
- Introducatoare de cablu cu etansare prin garnitura de cauciuc pentru diametru $\varnothing 11$ - $\varnothing 14$ mm
- Aparataj electric montat in carcasa, executat in conformitate cu standardele specifice
- Sectiunea maxima a conductorului: 2.5 mm²; numar de borne: 3 in compartimentul bornelor (L1,L2,PE) si 2 in cutia balastului (L1,L2)

- Montaj stationar (risc redus de lovire pentru AV); conectare in sir sau individual
- Protectie antiexploziva: II 2G EExde IIB
d-capsulare antideflagranta la compartimentul aparataj si optic
e-securitate marita la cutia de borne si aparataj

Produsul AV-02-125W **II 3D**, T=135°, se poate utiliza in medii cu praf combustibil, in zonele cu prafuri neconductibile(22) conf. SR EN 50281-1-1.

Putere: 80 W

Tensiunea: 230V

Factor de putere: 0.50

Clasa de temperatura:T4

Grupa de mediu: II B

Sursa: Mercur si sodiu de inalta presiune

Dulie: din portelan E27

Certificat SECEEx. NMATEx.2003.12165X

Corespund SR EN 50014; SR EN 60598-1

Pret: 1.601,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/antiexplozive-av-02-80w-ii-2g-exde-iib-t4-av-02-av-02c-ip54-elba-26909>