



## **SCHRACK MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER BE2, SIZE 1, 3-POLE, 25-32A**

EAN-Code 9004840499711

Lungime netă 63,60mm

Inaltime 118,40mm

Adancime netă 119,50mm

Masa netă 0,93kg.

disipare 22,00W

Temperatura minimă a mediului ambiant -5°C

Temperatura maximă a mediului ambiant 40°C

Tensiunea nominală operațională 660/690V, 400/415V

Frecvență nominală 50 - 60Hz

Tinere la impuls de tensiune [Uimp] 8000V

Tensiune nominală de izolație (Ui) 690V

Gama de reglaj pentru setarea curentului 23-32A

Curent nominal operațional 32A

Valoarea setată a curentului pentru declanșatorul magnetotermic 448A

Standard EN 60947-2, EN 60947-4-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1

Clasa de declanșare Clasa 10A

Poli 3

Anduranta mecanică 100000

Frecvență maximă de comutație în AC3 pe oră 30

Tipul declanșării la suprasarcină Termic

Umiditate relativă 50%

Protecție împotriva șocului electric Finger-proof

Grad de protecție IP20

Mărime 1

Tip conexiune cleme cu șurub

Secțiune racord (contacte auxiliare) 25mm<sup>2</sup>

Cuplu de strangere (contacte principale) 6Nm  
Pozi?ie de montaj devia?ie vertical? max. 5°  
Altitudine maxim? 2000m.  
Grad de poluare 3  
Contacte de for?? 3 ND  
Contacte auxiliare adi?ionale 1 ND + 1 NI  
Montaj ?in? DIN  
Pachete disponibile 1 buc., 12 buc.  
Pret: 443,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/motor-protection-circuit-breaker-be2-size-1-3-pole-25-32a-269442>