



SCHRACK PARC II LED 35W 4200LM 4000K ROTATIONALLY SYMMETRIC, GREY

EAN-Code 9004840815030

In?ime 482,00mm

Diametru 360,00mm

Mas? net? 4,40kg.

Temperatura minim? a mediului ambient -45°C

Temperatura maxim? a mediului ambient 55°C

Tip iluminare street light

Protec?ie la supratensiuni 6kV

Montaj Montaj catarg

Culoare gri

Material Die-cast aluminum, Polycarbonat

Masc? clar

Fabricant 01-Schrack-Trinity

Balast insert electronic EVG

Tensiune de alimentare AC 220-240V

Surs? iluminare LED

Dulie lamp? LED Platine

Watt 35W

Eficien?? sistem 120lm/W

Culoare lumin? neutral white

Temperatura culorii 4000K

Indice redare culoare ?70

Lumeni 4200lm

Durat? de via?? 100.000h / L90 / B10

Dimabil nu

Clas? de protec?ie II

Grad de protec?ie IP66

Rezistența la șoc IK10

Pigtail 76mm

Expunere la vant 0,088m²

Gama de temperatură - Funcționare -40 la +55°C

Pachete disponibile 1 buc.

Pret: 2.142,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/parc-ii-led-35w-4200lm-4000k-rotationally-symmetric-grey-271024>