



SCHRACK PRIZ? CEE MOBIL?, 5 POLI, 32A 400V IP44

EAN-Code 9004840842517

Lungime 154,00mm

L??ime net? 99,00mm

Adancime net? 77,00mm

Mas? net? 0,28kg.

disipare 1,00W

Temperatura minim? a mediului ambient -20°C

Temperatura maxim? a mediului ambient 40°C

Curent nominal 32A

Poli 5

Configuratie contacte 3P+N+PE

Grad de protec?ie IP44

Cod de culoare rosu

Pozi?ia contactului de protec?ie la p?mant 6h

Tensiunea de func?ionare nominal? 230/415V

Stabilitate la tensiune de izola?ie 690V

Frecven?? 50/60Hz

Material PA6, PA66

Material de contact Alam?

Tip conexiune cleme cu ?urub

Standard EN 60309-1, EN 60309-2

Sec?iune minim?, conductor flexibil 2,50mm²

Sec?iune maxim?, conductor flexibil 6mm²

Diametru maxim conductor 22mm

Lungime de dezizolare L/N 12mm

Lungime de dezizolare PE 18mm

Cuplu maxim 1,20Nm

Rezistența la fir incins 650°C
Pachete disponibile 1 buc., 60 buc.
Pret: 37,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/priza-cee-mobila-5-poli-32a-400v-ip44-272711>