



### SCHRACK SIGURANȚĂ FUZIBILA CILINDRICA GPV, 10X38, 10A, 1000V DC

EAN-Code 9004840655421

Înălțime 38,00mm

Diametru 10,00mm

disipare 2,30W

Temperatura minimă a mediului ambiant -40°C

Temperatura maximă a mediului ambiant 60°C

Model fuzibil 10x38 Fotovoltaic

Curent nominal 10A

Caracteristică declanșare gPV

Caracteristici fotovoltaic

Accesorii fuzibili

Clasă de funcționare gPV

Tensiune nominală c.c. 1000V

Model 10x38

Curent nominal 10AA

Indicator Keiner

Tip de contact Zylinderisch

Operare  $I^2t$  la U? [A<sup>2</sup>s] 33

Pre-Arc  $I^2t$ [A<sup>2</sup>s] 8,30

Disiparea de putere la I? [W] 2,40

Diametru 10mm

Capacitate de rupere nominală c.c. 30kA

Constanta de timp L/R 2ms

Pachete disponibile 1 buc., 20 buc.

Pret: 20,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/siguranta-fuzibila-cilindrica-gpv-10x38-10a-1000v-dc-276593>