



COMTEC BARA DE ALUMINIU 50X5 MM

Bara de aluminiu rigida cu sectiune dreptunghiulara .Pret pentru metru liniar, se vinde numai la bara de 2 metri.

Greutate specifica 0.68 kg/ml

Curentul de durata este specificat pentru temperatura de 65 si 85 grade ,respectiv temperatura mediului ambiant 35 grade celsius

Se livreaza numai la bara de 2 ml .

Se utilizeaza in tablouri electrice . Pentru izlare recomandam utilizarea izolatorilor electrici (tip butoias, scarita etc)




Standoff Insulators Sorted by Type and by Use and Voltage



- | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| Type 1
for Pannel &
Switchboards
for indoor use
up to 600 volts | Type 2
Light Duty
for indoor use
up to 600 volts | Type 3
Bus-Type
Apparatus
for indoor use
up to 2500 volts | Type 4
Center Post
4000 Series
for indoor use
up to 1500 volts | Type 5
Center Post
5000 Series
for indoor use
up to 5000 volts | Type 6
5 to 15 kV
Standoff
Insulator |
|--|--|--|---|---|--|

Se poate modela cu aparat special de indoit



entare (a se vedea



Pentru o fixare perfecta paralele se pot utiliza izolatorii tripolari



Pret: 51,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bara-de-aluminiu-50x5-mm>