



## LAPP CABLU OLFLEX ROBUST 210 25G0,5

Cablu pentru toate condițiile de mediu - rezistent la o gamă largă de substanțe chimice  
OLFLEX® ROBUST 210 - Cablu de comandă, rezistent la condiții meteo, uleiuri bio, detergent și apă fierbinte, pentru utilizare în industria alimentară și în zone cu procese de descompunere organică

Rezistență bună la intemperii

Rezistență chimică bună

Diametru exterior redus

Informații articol

Articol nr.: 0021893

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 25 G 0.5

Diametru exterior [mm]: 12.7

Index Cupru (kg/km): 120

Greutate (kg / km): 210

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Rezistență bună la compuneri de amoniac și biogaz

Rezistența la factori climatici, ozon, UV și domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicații posibile, în interior sau exterior

Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire

Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice

Potrivit pentru curățarea cu aburi

Domeniu de utilizare

Industria constructoare de mașini, spațiilor inclusiv auto, industrie chimică, stații de tratare,...

Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne

Utilaje agricole

Pentru utilizare la interior și la exterior

## Caracteristicile produsului

Proiectat cu capacitate redusă

Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester

Conductori numerotate

Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2

Flexibil până la -40°C

Descrierea produsului

Lișe fine din cupru

Izolajul conductorului realizat din PP modificat

Conductori torsadați, așezați în straturi

Izolajul exterior din TPE special

Culoarea izolajului exterior: negru

Norme de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0250 / 0285

Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară

Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2

Construcție

Pret: 3.795,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-olflex-robust-210-25g0-5-281613>