



## LAPP CABLU FOARTE FLEXIBIL UNITRONIC FD CP PLUS A 25X0,34

Se introduce pur și simplu în cleștele de sertizare și se fixează cu cele 2 șuruburi

Capacitate scăzută

Fără halogen

Informații articol

Articol nr.: 11139625

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 25 x 0.34

Diametru exterior [mm]: 11.8

Index cupru [kg/km]: 155

Greutate [kg/km]: 260

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice

Inserție de sertizare pentru sertizarea sigură a contactelor EPIC® pentru un transfer sigur de curent și o durată de viață lungă

Piesă de capăt SILVYN® COMPACT pentru acoperirea capetelor deschise ale tuburilor metalice cu manta cu pereți groși

Domeniu de utilizare

Roboți lineari, echipamente de manipulare

Potrivit pentru circuite de măsură, control, reglare

Utilizare cu lanțuri port cablu - în cazul instalării orizontale, curse de până la 100 m

Pentru utilizare în lanț portcablu, vă rugăm să respectați ghidul de asamblare din anexa T3

Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene

Caracteristicile produsului

Suprafață cu adeziune redusă, rezistentă la hidroliză și microbi, în general, pentru utilizare la exterior (nu în America de Nord), datorită rezistenței la razele ultraviolete și ozon

Structura cablului permite o utilizare flexibilă, cu mișcare permanentă în piesele mobile ale mașinilor și în lanțuri portcablu.

Izolație exterioară din PUR oferă o rezistență la rupere și tăiere, rezistență la uleiuri minerale și abraziune când este utilizat în lanț portcablu

Fără halogen, are capacitate mică și flexibilitate până la -40°C

Descrierea produsului

Conductor din lișe extrafine

Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină

Ecran țesut din lișe de cupru cositorit

Izolație exterioară făcută din compus special de PUR  
Culoarea izolației exterioare: gri (RAL 7001)

Bandă țesută

Norme de referință / aprobări

cRUus AWM, certificat prin UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 precum și AWM A/B I/II

Construcție

Pret: 925,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-foarte-flexibil-unitronic-fd-cp-plus-a-25x0-34-281636>