



LAPP COAXIAL - RG-62 A/U

Montare fixă și utilizare flexibilă condiționat în medii interioare și exterioare uscate sau umede. Domeniul de temperatură între -55°C și +250°C

Informații articol

Articol nr.: 2170008

Denumire articol:

Impedanța caracteristică în ohm: 93 +/- 5 Ω

Capacitate pF/m: 43

Atenuarea aprox. dB/100 m la 200 MHz/400 MHz: 15 / 19

Rata de propagare (%): 75

Tensiune de operare: 50 Hz eff. kV: 0.8

Tensiunea de test (kV): 2

Materialul conductorului interior: StCuMbl

Diametrul intern O: 0.65

Dielectric: material: PE gol

Dielectric: diametru: 3.7

Materialul exterior al conductorului: Cbl

Diametrul exterior al cablului: PVC

Diametru exterior [mm]: 6.15

Index Cupru (kg/km): 26

Greutate (kg / km): 52

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Cablurile coaxiale asigură o transmisie a semnalelor fără distorsiuni și atenuare scăzută, cu o lățime de bandă mare.

Frecvență mare

Domeniu de utilizare

Pentru aplica?ii cu miscari limitate ?i pentru montaj fix la interior sau la exterior, medii umede sau uscate
Pentru sisteme informatice ?i radio, ?i toate aplica?iile legate de tehnologia de radio-frecven?? ?i electronic?
Caracteristicile produsului
Cu intarziere la propagarea fl?c?rii
Descrierea produsului
Cablurile coaxiale, datorit? structurii lor, sunt mai pu?in influen?ate de interferen?ele externe
Norme de referin?? / aprob?ri
Construc?ie
Pret: 163,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coaxial-rg-62-a-u-281637>