



LAPP STAȚIE DE ÎNCĂRCARE MOBILĂ DE BAZĂ TIP 2 - SCHUKO (PÂNĂ LA 3,7 KW)

Stație de încărcare Mod 2, 10 A monofazat, 6 m

Pentru încărcarea vehiculelor electrice și hibride

Stația de încărcare mobilă Basic Type 2 o puteți utiliza atât ca și

cablu de încărcare mobil (il aveți în permanență în mașină) cât și ca o stație de încărcare pentru acasă.

Datorită cuplajului de tip 2 și a fișei de alimentare Schuko, puteți încărca cu ușurință mașina electrică de la o priză de uz casnic.

În deplasare, stația de încărcare mobilă servește ca și opțiune de încărcare flexibilă la prizele convenționale.

Nu mai trebuie să căutați cea mai apropiată stație de încărcare publică.

La încărcarea la priza Schuko de acasă,

stația de

încărcare mobilă

poate înlocui o stație de încărcare de perete instalată permanent.

Cu suportul de perete opțional (cod produs 5555000146) acesta devine un

Wallbox Light

O conexiune de înaltă tensiune nu este necesară pentru stația de încărcare mobilă de bază de tip 2.

Vă conectați vehiculul direct la rețeaua electrică existentă printr-o priză.

Dispozitivul integrat de control și protecție din cutia de control (IC-CPD) preia controlul încărcării prin cablu către vehicul.

Avantaje:

Flexibil:

încărcare acasă și în deplasare

100% ușor de utilizat.

Sigur:

protecție sigură certificată IEC prin cutia de control

Robust: rezistent la

cădere și la suprasolicitare. Senzorii de temperatură integrați garantează protecția împotriva supraîncălzirii

Detectarea supratensiunii și a subțensiunii

Fabricat în Germania

Specificații tehnice:

Carcasă robustă, cu afișaj LED, rezistent la cădere și lipit suplimentar, din PA6-GF25 cu grosimea peretelui de 4-6 mm, proiectat în conformitate cu standardul IEC, sistem de încărcare pentru vehicule electrice (IEC 61851-1)

Mufa de rețea EF / Schuko (mufa de curent de încărcare 6 A / 8 A / 10 A)

Conector vehicul (IEC 62196)

Modul de încărcare 2

Gradul de protecție IP44

Transferul curenilor de încărcare cu pană la 10 A. Sunt posibile procese de încărcare cu pană la 3,7 kW

Lungime cablu: 6 m, greutate 2,65 kg

Fără halogen, ignifug, rezistent la ulei

Dimensiuni cutie de control (IC-CPD): 320 x 124 x 84 mm

Fișă Schuko și fișă EV tip 2

IEC 62752 certificat de VDE

DATE ELECTRICE

Gama nominală de tensiune 110-240 V.

Curent nominal 10 A

Frecvență 50-60 Hz

Intrerupător de curent rezidual (RCD) ? 30 mA AC;

? 6 mA

NOTĂ: Vă rugăm să rețineți că dispozitivele de încărcare nu sunt destinate funcționării continue la punctele de încărcare și conexiune inadecvate.

Funcționarea dispozitivelor de încărcare este supusă înregistrării sau aprobării de către operatorul dvs. de rețea sau furnizorul de energie.

Pret: 4.630,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/statie-de-incarcare-mobila-de-baza-tip-2-schuko-pana-la-3-7-kw-281675>