



LAPP STA?IE DE ÎNC?RCARE MOBIL? DE BAZ? TIP 2 - SCHUKO (PÂN? LA 3,7 KW)

Sta?ie de inc?rcare Mod 2, 10 A monofazat, 6 m

Pentru inc?rcarea vehiculelor electrice ?i hibride

Sta?ia de inc?rcare mobil? Basic Type 2 o pute?i utiliza atat ca ?i

cablu de inc?rcare mobil (il ave?i in permanen?? in ma?in?) cat ?i ca o sta?ie de inc?rcare pentru acas?.

Datorit? cuplajului de tip 2 ?i a fi?ei de alimentare Schuko, pute?i inc?rca cu u?urin?? ma?ina electric? de la o priz? de uz casnic.

In deplasare, sta?ia de inc?rcare mobil? serve?te ca ?i op?iune de inc?rcare flexibil? la prizele conven?ionale.

Nu mai trebuie s? c?uta?i cea mai apropiat? sta?ie de inc?rcare public?.

La inc?rcarea la priza Schuko de acas?,

sta?ia de

inc?rcare mobil?

poate inlocui o sta?ie de inc?rcare de perete instalat? permanent.

Cu suportul de perete optional (cod produs 5555000146) acesta devine un

Wallbox Light

O conexiune de inalt? tensiune nu este necesar? pentru sta?ia de inc?rcare mobil? de baz? de tip 2.

V? conecta?i vehiculul direct la re?eaua electric? existent? printr-o priz?.

Dispozitivul integrat de control ?i protec?ie din cutia de control (IC-CPD) preia controlul inc?rc?rii prin cablu c?tre vehicul.

Avantaje:

Flexibil:

inc?rcare acas? ?i in deplasare

100% u?or de utilizat.

Sigur:

protec?ie sigur? certificat? IEC prin cutia de control

Robust: rezistent la

c?dere ?i la suprasolicitare. Senzorii de temperatur? integra?i garanteaz? protec?ia impotriva suprainc?lzirii

Detectarea supratensiunii și a subtensiunii

Fabricat în Germania

Specificații tehnice:

Carcasă robustă, cu afișaj LED, rezistent la cădere și lipit suplimentar, din PA6-GF25 cu grosimea peretelui de 4-6 mm, proiectat în conformitate cu standardul IEC, sistem de încărcare pentru vehicule electrice (IEC 61851-1)

Mufa de rețea EF / Schuko (mufa de curent de încărcare 6 A / 8 A / 10 A)

Conector vehicul (IEC 62196)

Modul de încărcare 2

Gradul de protecție IP44

Transferul curenilor de încărcare cu pană la 10 A. Sunt posibile procese de încărcare cu pană la 3,7 kW

Lungime cablu: 6 m, greutate 2,65 kg

Fără halogen, ignifug, rezistent la ulei

Dimensiuni cutie de control (IC-CPD): 320 x 124 x 84 mm

Fișă Schuko și fișă EV tip 2

IEC 62752 certificat de VDE

DATE ELECTRICE

Gama nominală de tensiune 110-240 V.

Curent nominal 10 A

Frecvență 50-60 Hz

Intrerupător de curent rezidual (RCD) ? 30 mA AC;

? 6 mA

NOTĂ: Vă rugăm să rețineți că dispozitivele de încărcare nu sunt destinate funcționării continue la punctele de încărcare și conexiune inadecvate.

Funcționarea dispozitivelor de încărcare este supusă înregistrării sau aprobării de către operatorul dvs. de rețea sau furnizorul de energie.

Pret: 4.630,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/statie-de-incarcare-mobila-de-baza-tip-2-schuko-pana-la-3-7-kw-281675>