



## LAPP CONDUCTOR H07V-K EMBOSS 1X4 GNYE

Conductor armonizat, flexibil pentru instala?ii fixe ?i protejate  
H07V-K, HAR, conductor Clasa 5 cu li?e sub?iri, pentru alimentare ?i control, cu izola?ie din PVC cu  
intarzierea propag?rii focului, 450/750 V, pentru cablarea dulapurilor electrice, pentru montare fix?, ambalat  
in cutie mare din carton

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este  
disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Eficient

Informa?ii articol

Articol nr.: 4520003K

Culoarea conductorului: verde/galben

Sec?iunea conductorului (mm<sup>2</sup>): 4

Diametru exterior [mm]: 3.9 - 4.8

m / cutie: 600

Index Cupru (kg/km): 38.4

Greutate (kg / km): 45

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Eficientizare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare

Conductorii sunt imprima?i in relief astfel incat o imprimare ulterioar? cu jet de cerneal? s? fie lizibil?

Greutatea comparabil mai mic? a cutiilor de carton face manevrarea mai u?oar?

Economie de timp la asamblare

Domeniu de utilizare

Ideal pentru confec?ioni?ti pentru a atinge timpi de rulare ridica?i

Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

#### Descrierea produsului

Conductor din li?e fine din cupruclas? 5 conform IEC 60228

Izola?ia conductorului: bazat? pe PVC

Norme de referin?? / aprob?ri

Cablu tip conform cu EN 50525-2-31

Nu este certificat conform codific?rii EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, verde, galben, dou? culori ( exceptand combina?ia verde - galben)

Construc?ie

Pret: 3.438,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/conductor-h07v-k-emboss-1x4-gnye-281684>