



LAPP CONDUCTOR H05V-K 1X0,75 BN

Conductor cu certificare European?

H05V-K, HAR, conductor de alimentare și control, PVC, 300/500 V, pentru cablare, cu întârzierea propagării focului, Clasa 5, cu lițe fine, pentru montare fixă, în cutie sau pe mosor

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informații articol

Articol nr.: 4510032S

Culoarea conductorului: maro

Secțiunea conductorului (mm²): .75

Diametru exterior [mm]: 2.2 - 2.7

m / bobină: 250

Index Cupru (kg/km): 7.2

Greutate (kg / km): 12

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Cablurile cu marcaj pot avea și marcaje referitoare la certificări naționale de ex. .

Domeniu de utilizare

Cablajul intern al dispozitivelor

Instalarea protejată în și pe echipamente de iluminat

Sisteme pentru semnale pozate în tuburi pe / în tencuială

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Bobină: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine din cupru clasă 5 conform IEC 60228

Izolația conductorului: bazată pe PVC

Norme de referin?? / aprob?ri
Cablu tip conform cu EN 50525-2-31
Construc?ie
Pret: 488,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/conductor-h05v-k-1x0-75-bn-281686>