



## LAPP COAXIAL - RG 58 C/U

Montare fix? și utilizare flexibil? condiționat? în medii interioare și exterioare uscate sau umede. Domeniul de temperatur? între -55°C și +250°C

Informații articol

Articol nr.: 2170000

Denumire articol: RG-58 C/U

Impedanța caracteristic? în ohm: 50 +/- 2 ?

Capacitate pF/m: 101

Atenuarea aprox. dB/100 m la 200 MHz/400 MHz: 24 / 33

Rata de propagare (%): 66

Tensiune de operare: 50 Hz eff. kV: 2

Tensiunea de test ( kV ): 5

Materialul conductorului interior: CuLivz

Diametrul intern O: 0.9

Dielectric: material: PE

Dielectric: diametru: 2.95

Materialul exterior al conductorului: Cvz

Diametrul exterior al cablului: PVC

Diametru exterior [mm]: 4.95

Index Cupru (kg/km): 19.1

Greutate (kg / km): 38

informații despre produs (PDF)

Fiș? tehnic?

Beneficii

Cablurile coaxiale asigur? o transmisie a semnalelor far? distorsiuni și atenuare sc?zut?, cu o l?ime de band? mare.

Frecven?? mare

Domeniu de utilizare

Pentru aplica?ii cu miscari limitate ?i pentru montaj fix la interior sau la exterior, medii umede sau uscate  
Pentru sisteme informatice ?i radio, ?i toate aplica?iile legate de tehnologia de radio-frecven?? ?i electronic?  
Caracteristicile produsului  
Cu intarziere la propagarea fl?c?rii  
Descrierea produsului  
Cablurile coaxiale, datorit? structurii lor, sunt mai pu?in influen?ate de interferen?ele externe  
Norme de referin?? / aprob?ri  
Construc?ie  
Pret: 599,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coaxial-rg-58-c-u-281846>