



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LAN PORT CABLU OLFLEX CHAIN TM 25G18AWG

Cablu foarte flexibil, cu TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC listare conform (UL), respectiv c(UL) pentru America de Nord

Cablu de for?? ?i de comand? OLFLEX® CHAIN TM - pentru aplica?ii multiple in lan?uri port cablu cu listare UL ?i UL/cUL certificare AWM.

Core Line Performance - curse sau acceler?ri medii, pan? la mari

Component? cu utilizare multipl? standardizat?, conform NEC ?i NFPA 79

Inserare u?oar? in canalul de cablu, ma?ina industrial? sau turbin? eolian?

Informa?ii articol

Articol nr.: 8718250

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 25 G 1.0

Diametru exterior [mm]: 17.8

Index Cupru (kg/km): 244.048

Greutate (kg / km): 414

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Certificarea in conformitate cu mai multe standarde ofer? o gam? mare de posibilit??i de utilizare, reduce diversitatea de repere ?i mic?oreaz? cheltuielile logistice

Potrivit pentru exterior in gama de temperatur? indicat?

Ideal pentru produc?torii de ma?ini ?i aparate executate pentru export, datorit? recunoa?terii normative vaste de c?tre NEC (National Electrical Code) din America de Nord

Omolog?rile TC-ER ?i MTW permit o pozare neprotejat?, precum ?i utilizarea pe ma?inile industriale

Nu este sensibil la contactul cu cei mai mul?i agen?i de gresare ?i alte substan?e chimice pe baz? de minerale

Domeniu de utilizare

In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care

Pozare fix?, neprotejat? conform NEC

Pentru industria constructoare de mașini / scule

Roboți lineari, echipamente de manipulare

Centrală electrică eoliană

Caracteristicile produsului

Rezistență mare la uleiuri conform cu UL OIL RES I și UL OIL RES II

Intârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"

Rezistent la lumina soarelui; pentru îngropare directă

Impermeabil UL 75°C WET Rating

Descrierea produsului

Conductori din lișe extrafine

Izolație fire: PVC cu înveliș din nailon

Conductori torsadați cu pas scurt

Bandă neșesută

Izolație exterioră: polimer termoplastice special

Culoare manta: negru (similar RAL 9005)

Norme de referință / aprobări

Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3

Certificări USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire „Constant Flexing” WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886

Certificări Canada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4

Clasa 1 divizia 2, conform NEC, art. 501

Construcție

Pret: 258,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-chain-tm-25g18awg-281859>