



LAPP CABLU SPIRALAT UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,34/500

Cablu spiralat cu manta exteriora din PUR, pentru transmitere corectă a semnalelor, neecranat
UNITRONIC® SPIRAL LIF2Y11Y - Cablu spiral cu manta din PUR, rezistent la abraziune, pentru utilizare
în procesarea datelor, măsură și control

Nou: cabluri spiralate neecranate cu conductori cu secțiune mică

Forță mare de rezistență

Izolație exterioră din PUR

Informații articol

Articol nr.: 73220385

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 2 x 0.34

Lungimea spiralei extinse (mm): 2000

Lungimea spiralei neextinse (mm): 500

Diametrul cablului (mm): 4.7

Diametrul exterior al spiralei (mm): 18

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Lungime extinsă până la de 4 ori lungimea spiralei neextinse

Potrivit pentru utilaje și aparate portabile

Transmiterea de semnalelor de măsură și control

Domeniu de utilizare

Indepindeți cerințele aplicațiilor electronice

Utilizat în măsurare, reglare și control

Echipament mobil de măsură și control

Utilaje de ridicat și sisteme de transport

Caracteristicile produsului

Rezistență la abraziune și tăiere

Flexibilitate foarte mare

Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcărilor

Descrierea produsului

Conductor din fire de cupru

Izolația conductorului: bazată pe Poliiolefină

Izolație exterioară: compus PUR

Culoarea mantalei exterioare: gri

Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm

Versiuni fără denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nespălată) și forme finale, sunt disponibile la cerere

Norme de referință / aprobări

Construcție

Pret: 202,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-spiralat-unitronic-spiral-lif2y11y-2x0-34-500-281942>