



LAPP CABLU SPIRALAT UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,25/100

Cablu spiralat cu manta exterioar? din PUR, pentru transmitere corect? a semnalelor, neecranat
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - Cablu spiral cu manta din PUR, rezistent la abraziune, pentru utilizare
in procesarea datelor, m?sur? ?i control

Nou: cabluri spiralate neecranate cu conductori cu sec?iune mic?

For?? mare de rezisten??

Izola?ie exterioar? din PUR

Informa?ii articol

Articol nr.: 73220350

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 4 x 0.25

Lungimea spiralei extinse (mm): 400

Lungimea spiralei neextinse (mm): 100

Diametrul cablului (mm): 4.9

Diametrul exterior al sspiralei (mm): 20

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Lungime extins? pan? la de 4 ori lungimea spiralei neextinse

Potrivit pentru utilaje ?i aparate portabile

Transmiterea de semnalelor de m?sur? ?i control

Domeniu de utilizare

Indepline?te cerin?ele aplica?iilor electronice

Utilizat? in m?surare, reglare ?i control

Echipament mobil de m?sur? ?i control

Utilaje de ridicat ?i sisteme de transport

Caracteristicile produsului

Rezisten?? la abraziune ?i t?iere

Flexibilitate foarte mare

Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcărilor

Descrierea produsului

Conductor din fire de cupru

Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină

Izolație exterioară: compus PUR

Culoarea mantalei exterioare: gri

Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm

Versiuni fără denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nespălată) și forme finale, sunt disponibile la cerere

Norme de referință / aprobări

Construcție

Pret: 112,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-spiralat-unitronic-spiral-lif2y11y-4x0-25-100-281947>