



LAPP CABLU SPIRALAT OLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/700

Cablu spiralizat, cu manta din PUR, fără halogeni, cu foră mare de revenire
OLFLEX® SPIRAL 540 P - PUR Cablu de alimentare și control spiralat, robust și cu foră ridicată de repliere, fără halogeni și rezistent la uleiuri, pentru aplicații ce necesită mobilitate
Foră mare de rezistență

Fără halogen

Clasa de tensiune de la 1.5 mm² : 450/750 V

Informații articol

Articol nr.: 71220164

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 G 2.5

Lungimea spiralei extinse (mm): 2000

Lungimea spiralei neextinse (mm): 700

Diametrul cablului (mm): 13.4

Diametrul exterior al spiralei (mm): 51

informații despre produs (PDF)

Manual de operare

Fișă tehnică?

Beneficii

Lungime extinsă până la de 3.5 ori lungimea spiralei neextinse, foră mare de revenire

Durabilitate crescută pentru condiții grele și exterioare din PUR

Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună

Rezistent la contactul cu lubrifianti și baza pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Domeniu de utilizare

Condiții dure

Inginerie mecanică

Industria construcțiilor

Echipament medical

In interioare umede sau exterior

Caracteristicile produsului

Rezisten?? bun? a izola?iei exterioare la abraziune ?i t?iere

Rezisten?? mare la uleiuri, temperatur? sc?zut?, microbi ?i hidroliz?

Flexibil până la -30°C

F?r? halogen

Rezistent UV (dar culoarea se poate schimba după ceva timp)

Descrierea produsului

M?nunchiuri din fire de cupru cositorit

Izola?ie conductor: TPE

Izola?ie exterioar? f?cut? din poliuretan special

Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm

Versiuni far? denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nespiralat?) ?i forme finale, sunt disponibile la cerere

Norme de referin?? / aprobat?ri

Construc?ie

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-spiralat-olflex-spiral-540-p-5g2-5-700-282001>