



## LAPP CABLU VFD FLEXIBIL, CU AGREMENTE MULTIPLE OLFLEX VFD 2XL 4G 2,5

Cablu VFD flexibil, cu agremente multiple

Cablu VFD ecranat OLFLEX® VFD 2XL pentru instalare fix? sau utilizare cu flexare ocazional?, cu certificare UL TC-ER.

Pentru conexiunea dintre drive-ul VFD ?i motor

Domeniu variat de aplica?ii (NFPA 70/NEC)/ compatibil cu NFPA 79 pentru utilaje industriale

Conform protec?iei EMC

Informa?ii articol

Articol nr.: 700701

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>/AWG: 4 G 2.5

Diametru exterior [mm]: 14.8

Index Cupru (kg/km): 148.8

Greutate (kg / km): 292

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Grosime redus? a peretelui izola?iei, pentru economie de spa?iu

Aprobat UL TC-ER ?i c(UL) CIC/TC

Certificarea multi-standard reduce variet??ile stocate ?i reduce costurile logistice

Economie datorit? instal?rii u?oare f?r? pat cablu in sistem de cablare neprotejat?

Proiectarea cu capacitate redus? permite lungimi mai mari ale cablurilor intre inverter ?i mecanismul de ac?ionare

Domeniu de utilizare

Cablu de conectare intre convertizorul de frecven?? ?i motor

Pentru instalare fix? sau aplica?ii cu mi?c?ri ocazionale

Procese tehnologice

Pentru industria constructoare de ma?ini / scule

Clasa 1 Divizia 2 per NEC Articolele 336, 501

## Caracteristicile produsului

Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I & II

Intarzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"

Rezistent la lumina soarelui; pentru ingropare direct?

90°C Wet or Dry; -40°C Cold Bend;-25°C Cold Impact

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru cositorite

Izola?ie conductor: XLPE

Ecranare: acoperire cu tres? din li?e de cupru stanat

manta exterioar?: Elastomer termoplastic special formulat (TPE), negru

Folie aluminizat?

Norme de referin?? / aprob?ri

UL TC-ER (pozare neprotejat? ) conform UL 1277

Cablu de alimentare flexibil pentru motor, conform UL 2277

Clasa 1 Divizia 2 conform NEC Articolele 336, 501

c(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B FT4

CE (50V - 1kV)

Construc?ie

Pret: 173,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-vfd-flexibil-cu-agremente-multiple-olflex-vfd-2xl-4g-2-5-282042>