



LAPP CABLU SPIRALAT SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/2000

Cablu spiralizat negru, cu manta robustă din poliuretan (PUR), cu forță mare de revenire
SPIRAL H07BQ-F NEGRU - cablu spiralat din PUR, robust și cu forță ridicată de revenire. Cablu de alimentare codat pe culori, pentru utilizare în utilaje și pentru conectare flexibilă la alimentare
Varianta - construcție masivă

Izolație exterioară: PUR, cu forță mare de repliere

Nivelul de tensiune 450/750 V

Informații articol

Articol nr.: 70002753

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G 1.5

Lungimea spiralei extinse (mm): 6000

Lungimea spiralei neextinse (mm): 2000

Diametrul cablului (mm): 9

Diametrul exterior al spiralei (mm): 31

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Raport bun cost-beneficii

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Domeniu variat de aplicații

Domeniu de utilizare

Construcția motoarelor și dispozitivelor cu legătură de forță flexibilă precum și antiere navale

Construcția de mașini și uși actionate electric

Măsurări și control tehnologic

În orice zonă industrială / comercială / agricolă: conectarea sculelor, aparatelor și motoarelor mobile

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Rezisten?? mare la trac?iune ?i abraziune

For?? mare de rezisten??

Negru, izola?ie robust? din poliuretan (PUR)

Rezisten?? mare la uleiuri, temperatur? sc?zut?, microbi ?i hidroliz?

Descrierea produsului

Fire multifilare din cupru cositorit tesut flexibilitate 5 conform IEC 60228/VDE 0295

Lubrifiat interior cu talc

Izola?ia conductorului: cauciuc EI6 conform EN 50525-1 & EN 50363-1/ VDE 0207-363-1, colorate conform HD 308/VDE 0293-308, marcaj VDE ?i HAR pentru H07BQ-F nespiralat (vandut la metru), ca material de baz? pentru spiral?

Negru, izola?ie exterioara din poliuretan termoplastic (TMPU) conform cu EN 50525-2-21; marcaj "H07BQ-F ..."

Form? radial? la capatul cablului - lungimea capetelor: 200mm la un cap?t ?i 600mm la cel?lalt

Versiuni cu diferite lungimi terminale (partea nespiralat?) ?i forme finale sunt disponibile la cerere

Pentru cele 4 dimensiuni standard disponibile, va rugam consulta?i tabelul cu produse.

Norme de referin?? / aprob?ri

Spiralizarea modific? propriet??ile cablului certificat H07BQ-F (vandut la metru) astfel incat aceste certific?ri nu mai sunt valabile dup? procesul de spiralizare. Aceste consecin?e logice sunt datorate procesului tehnologic de spiralizare,

Bazat pe EN 50525-2-21 H07BQ-F

Construc?ie

Pret: 865,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-spiralat-spiral-h07bq-f-black-3g1-5-2000-282048>