



## LAPP CONDUCTOR H07Z-K 90°C 1X95 BK

Armonizat, f?r? halogeni pentru a proteja via?a uman?, mediul ?i bunurile materiale H07Z-K 90°C, , conductor li?at, cu izola?ie f?r? halogeni, armonizat. Pentru utilizarea in dulapurile de comand?, tensiunea nominal? 450/750V

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

F?r? halogen ?i armonizat (HAR)

Pentru temperaturi extinse ?i sectiuni mari ale conductorului: OLFLEX® HEAT 125 SC

Informa?ii articol

Articol nr.: 4727012

Sec?iunea conductorului (mm<sup>2</sup>): 95

Diametru exterior [mm]: 15.1 - 18.8

Culoarea conductorului: negru

Index Cupru (kg/km): 912

Greutate (kg / km): 1000

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Economie de timp la asamblare

Protec?ia oamenilor ?i a mediului datorit? evit?rii form?rii de acizi in caz de incendiu

Domeniu de utilizare

Pentru cablarea l?mpilor, dulapurilor ?i cutiilor de distribu?ie

Pentru instalare in tuburi, pe, in sau sub tencuial?, precum ?i in conducte inchise

Pentru utilizare in inc?peri uscate

In cladiri cu densitate mare de persoane sau bunuri

Pentru temperaturi extinse ?i sectiuni mari ale conductorului: OLFLEX® HEAT 125 SC

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

Emisie mic? de gaze corozive la incendiu

Emisie de fum cu densitate redus? conform IEC 61034

Materialul de izola?ie este f?r? halogeni ?i f?r? alte substan?e care ar putea degaja gaze toxice in caz de incendiu

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru neacoperit

Izola?ia conductorului: f?r? halogeni

Norme de referin?? / aprob?ri

certificare de tip conform EN 50525-3-41

Nu este certificat conform codific?rii EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, verde, galben, dou? culori ( exceptand combina?ia verde - galben)

Construc?ie

Pret: 173,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-h07z-k-900c-1x95-bk-283616>