



LAPP CONDUCTOR H07Z1-K 1X1,5 GY

Armonizat, f?r? halogeni pentru a proteja via?a uman?, mediul ?i bunurile materiale
H07Z1-K, Cablu unic f?r? halogeni pan? la +70 °C, armonizat, pentru utilizarea in dulapurile de comand?,
tensiunea nominal? 450/750 V

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este
disponibil? la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

F?r? halogen ?i armonizate (HAR) pan? la +70 °C

Pentru temperaturi de func?ionare mai mari, consulta?i H07Z-K 90 °C

Informa?ii articol

Articol nr.: 4724062

Culoarea conductorului: gri

Sec?iunea conductorului (mm²): 1.5

Diametru exterior [mm]: 2.8 - 3.4

m / rol?: 100

Index Cupru (kg/km): 14.4

Greutate (kg / km): 20

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Economie de timp la asamblare

Protec?ia oamenilor ?i a mediului datorit? evit?rii form?rii de acizi in caz de incendiu

Domeniu de utilizare

Pentru cablarea l?mpilor, dulapurilor ?i cutiilor de distribu?ie

Pentru instalare in tuburi, pe, in sau sub tencuial?, precum ?i in conducte inchise

Pentru utilizare in inc?peri uscate

In cladiri cu densitate mare de persoane sau bunuri

Pentru temperaturi de func?ionare mai mari, consulta?i H07Z-K 90 °C

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului:IEC 60332-1-2

Emisie mică de gaze corozive la incendiu

Emisie de fum cu densitate redusă conform IEC 61034

Materialul de izolație este fără halogeni și fără alte substanțe care ar putea degaja gaze toxice în caz de incendiu

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine de cupru neacoperit

Izolația conductorului: fără halogeni

Norme de referință / aprobări

Certificare de proiectare , conform EN 50525-3-31/ VDE 0285-525-3-31

Construcție

Pret: 278,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-h07z1-k-1x1-5-gy-283726>