



## LAPP CABLU PENTRU APLICATII SPECIALELIFY 1X2,5 GNYE

Flexibil la rece, conductor flexibil clas? 6 pentru aparate de m?sur?

LIFY, conductor special de alimentare ?i de control, izolat cu PVC, din li?e extrafine, extrem de flexibil, protejat pentru joas? tensiune, max. +70°C

Extrem de flexibil datorit? utiliz?rii li?elor extra fine

Informa?ii articol

Articol nr.: 4560057S

Sec?iunea conductorului (mm<sup>2</sup>): 2.5

Diametru exterior [mm]: 4.2

Culoarea conductorului: verde/galben

Index Cupru (kg/km): 24

UA (buc/set): 50

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Flexibilitate la temperaturi sc?zute datorit? izola?iei din PVC foarte moale

Domeniu de utilizare

Pentru utilizare in sau pe echipamente mobile

Pentru montaje de masurare, in sedin?e de instruire tehnic?, in laboratoare electrice

Caracteristicile produsului

Descrierea produsului

M?nunchi din fire de cupru

Izola?ia conductorului: bazat? pe PVC

Norme de referin?? / aprob?ri

Bazat pe VDE 0812 ?i VDE 0250-1

Construc?ie

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-specialelify-1x2-5-gnye-283740>