



LAPP CONDUCTOR LI2YCY 1X0,5

Conductor cu manta de PVC, ecranat

LI2YCY, conductor li?at ecranat, cu izola?ie de polietilen? ?i manta din PVC, conform cu VDE 0812, utilizare in dulapuri electrice ?i zone sensibile la zgomotul electromagnetic

Informa?ii articol

Articol nr.: 4550117

Sec?iunea conductorului (mm²): .5

Diametru exterior [mm]: 3.2

Index Cupru (kg/km): 15

Greutate (kg / km): 19.5

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Prevenirea interferen?elor electromagnetice catre alte componente

Domeniu de utilizare

Cablarea instrumentelor de m?sur?, dulapurilor de comand? ?i componentelor electrice, echipamente de emisie-receptie

In medii sensibile EMC

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

Capacitatea sc?zut? permite frecven?? mai mare de transmitere a semnalului

Diametrele exterioare din tabele reprezint? valorile maxime posibile

Descrierea produsului

M?nunchiuri din fire de cupru cositorit

Izola?ie conductor: PE

Ecran ?esut realizat din li?e de cupru stanat

Manta exterioar? din PVC transparent

Norme de referin?? / aprob?ri

Bazat pe VDE 0812

Construc?ie

Pret: 634,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-li2ycy-1x0-5-283749>