



## LAPP CONDUCTOR H07V-K 1X120 GNYE

Conductor cu certificare European?

H07V-K, HAR, conductor Clasa 5 cu li?e sub?iri, pentru alimentare ?i control, cu izola?ie din PVC cu intarzierea propag?rii focului, 450/750 V, pentru cablarea dulapurilor electrice, pentru montare fix?, ambalat in cutie sau pe mosor

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Informa?ii articol

Articol nr.: 4521006

Culoarea conductorului: verde/galben

Sec?iunea conductorului (mm<sup>2</sup>): 120

Diametru exterior [mm]: 16.7 - 20.2

Index Cupru (kg/km): 1152

Greutate (kg / km): 1285

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

Cablurile cu marcaj pot avea ?i marcaje referitoare la certific?ri na?ionale de ex. .

Domeniu de utilizare

Pozat in tuburi, pe / in tencuial?, sau in conducte inchise

Pentru instalare direct? in rack-uri, pozare in conducte ?i tuburi doar ca ?i conductor pentru egalizarea poten?ialului

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

Bobin?: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine din cupru clas? 5 conform IEC 60228

Izola?ia conductorului: bazat? pe PVC

Norme de referin?? / aprob?ri

Nu este certificat conform codific?rii EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, verde, galben, dou? culori  
( exceptand combina?ia verde - galben)

Cablu tip conform cu EN 50525-2-31

Construc?ie

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-h07v-k-1x120-gnye-283820>