



LAPP CONDUCTOR H07V-K EMBOSS 1X1,5 BN

Conductor armonizat, flexibil pentru instala?ii fixe ?i protejate H07V-K, HAR, conductor Clasa 5 cu li?e sub?iri, pentru alimentare ?i control, cu izola?ie din PVC cu intarzierea propag?rii focului, 450/750 V, pentru cablarea dulapurilor electrice, pentru montare fix?, ambalat in cutie mare din carton

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Eficient

Informa?ii articol

Articol nr.: 4520031K

Culoarea conductorului: maro

Sec?iunea conductorului (mm²): 1.5

Diametru exterior [mm]: 2.8 - 3.4

m / cutie: 1500

Index Cupru (kg/km): 14.4

Greutate (kg / km): 22

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

Eficientizare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare

Conductorii sunt imprima?i in relief astfel incat o imprimare ulterioar? cu jet de cerneal? s? fie lizibil?

Greutatea comparabil mai mic? a cutiilor de carton face manevrarea mai u?oar?

Economie de timp la asamblare

Domeniu de utilizare

Ideal pentru confec?ioni?ti pentru a atinge timpi de rulare ridica?i

Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine din cupru clas? 5 conform IEC 60228

Izola?ia conductorului: bazat? pe PVC

Norme de referin?? / aprob?ri

Cablu tip conform cu EN 50525-2-31

Nu este certificat conform codific?rii EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, verde, galben, dou? culori
(exceptand combina?ia verde - galben)

Construc?ie

Pret: 3.296,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-h07v-k-emboss-1x1-5-bn-283896>