



LAPP CONDUCTOR X05V-K 2CHELIX 1X0,75 DBUWH

X05V-K, conductor de for?? și comand? pentru cablare interioar?, PVC, 300/500 V, clasa 5, izola?ie elicoidal? in dou? culori, cu intarzierea propag?rii focului, ambalat pe bobin?

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Cablu PVC dublu colorat, spiralat

Informa?ii articol

Articol nr.: 4512922S

Culoarea conductorului: Albastru inchis / alb

Sec?iunea conductorului (mm²): .75

Diametru exterior [mm]: 2.2 - 2.7

m / bobin?: 250

Index Cupru (kg/km): 7.2

Greutate (kg / km): 12

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

Domeniu de utilizare

Cablajul intern al dispozitivelor

Instalarea protejat? in ?i pe echipamente de iluminat

Sisteme pentru semnale pozate in tuburi pe / in tencuial?

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

Bobin?: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine din cupru clas? 5 conform IEC 60228

Izola?ia conductorului: bazat? pe PVC

Etichetat, cu dungi colorate
Norme de referin?? / aprob?ri
Bazat pe EN 50525-2-31
Construc?ie
Pret: 654,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/conductor-x05v-k-2chelix-1x0-75-dbuwh-283936>