



LAPP CONDUCTOR H05V-K EMBOSS 1X0,5 VT

Conductor armonizat, flexibil pentru instala?ii fixe ?i protejate
H05V-K, HAR, conductor de alimentare ?i control, PVC, 300/500 V, pentru cablare, cu intarzierea
propag?rii focului, Clasa 5, cu li?e fine, pentru montare fix?, in cutie mare din carton
Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este
disponibil? la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Eficient

Informa?ii articol

Articol nr.: 4511068K

Culoarea conductorului: violet

Sec?iunea conductorului (mm²): .5

Diametru exterior [mm]: 2.1 - 2.5

m / cutie: 3000

Index Cupru (kg/km): 4.8

Greutate (kg / km): 9

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

Eficientizare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare

Conductorii sunt imprima?i in relief astfel incat o imprimare ulterioar? cu jet de cerneal? s? fie lizibil?

Greutatea comparabil mai mic? a cutiilor de carton face manevrarea mai u?oar?

Economie de timp la asamblare

Domeniu de utilizare

Ideal pentru confec?ioni?ti pentru a atinge timpi de rulare ridica?i

Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine din cupruclas? 5 conform IEC 60228

Izola?ia conductorului: bazat? pe PVC

Norme de referin?? / aprob?ri

Cablu tip conform cu EN 50525-2-31

Construc?ie

Pret: 3.003,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-h05v-k-emboss-1x0-5-vt-283954>