



LAPP CONDUCTOR H05V-K 1X0,5 DBU

Conductor cu certificare European?

H05V-K, HAR, conductor de alimentare și control, PVC, 300/500 V, pentru cablare, cu întârzierea propagării focului, Clasa 5, cu lițe fine, pentru montare fixă, în cutie sau pe mosor

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informații articol

Articol nr.: 4510141

Culoarea conductorului: albastru închis

Secțiunea conductorului (mm²): .5

Diametru exterior [mm]: 2.1 - 2.5

m / rol?: 100

Index Cupru (kg/km): 4.8

Greutate (kg / km): 9

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

Cablurile cu marcaj pot avea și marcaje referitoare la certificări naționale de ex. .

Domeniu de utilizare

Cablajul intern al dispozitivelor

Instalarea protejată în și pe echipamente de iluminat

Sisteme pentru semnale pozate în tuburi pe / în tencuială

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Bobin?: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine din cupru clasă 5 conform IEC 60228

Izola?ia conductorului: bazat? pe PVC

Norme de referin?? / aprob?ri

Cablu tip conform cu EN 50525-2-31

Construc?ie

Pret: 173,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/conductor-h05v-k-1x0-5-dbu-283964>