



LAPP CONDUCTOR H05V-K EMBOSS 1X0,75 GY

Conductor armonizat, flexibil pentru instalatii fixe si protejate
H05V-K, HAR, conductor de alimentare si control, PVC, 300/500 V, pentru cablare, cu intarzierea
propagarii focului, Clasa 5, cu lina fine, pentru montare fixa, in cutie mare din carton
Regulamentul privind Produsele pentru Construcii (CPR): O selectie a numerelor articolelor este
disponibil la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Eficient

Informatii articol

Articol nr.: 4510062K

Culoarea conductorului: gri

Seciunea conductorului (mm²): .75

Diametru exterior [mm]: 2.2 - 2.7

m / cutie: 2500

Index Cupru (kg/km): 7.2

Greutate (kg / km): 12

informatii despre produs (PDF)

Fisier tehnic

Declaratie de performanta

Beneficii

Eficientizare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare

Conductorii sunt imprimiti in relief astfel incat o imprimare ulterioara cu jet de cerneala sa fie lizibil

Greutatea comparabil mai mica a cutiilor de carton face manevrarea mai usoara

Economie de timp la asamblare

Domeniu de utilizare

Ideal pentru confecionati pentru a atinge timpi de rulare ridicati

Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagarii focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine din cupruclas? 5 conform IEC 60228

Izola?ia conductorului: bazat? pe PVC

Norme de referin?? / aprob?ri

Cablu tip conform cu EN 50525-2-31

Construc?ie

Pret: 3.175,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-h05v-k-emboss-1x0-75-gy-283986>