



## **LAPP CONDUCTOR MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 GNYE**

USA: UL-listat (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (depinde de sec?iune), cupru stanat  
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, conductor li?at pentru alimentare ?i control, izola?ie din PVC,  
pentru cablare, UL MTW VW-1, stil UL AWM 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

Potrivit pentru mai multe pie?e

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este  
disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Informa?ii articol

Articol nr.: 4160200

Culoarea conductorului: verde/galben

Sec?iunea conductorului (mm<sup>2</sup>): .75

Diametru exterior [mm]: 2.9

m / rol?: 100

Index Cupru (kg/km): 7.2

Greutate (kg / km): 14

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Aprobare VDE

Declara?ie de performan??

Beneficii

Pentru utilizarea pe cele mai importante pie?e mondiale

Costuri reduse pentru documenta?ia tehnic?, datorit? multiplelor certific?ri

U?or de stocat, spore?te rentabilitatea procesului de produc?ie

Compatibilitate cu "Pini pentru conductori -XL izola?i"

Domeniu de utilizare

Cablajul intern al dispozitivelor

Cablarea tablourilor electrice

Cablare in ?antier

Fabric? de cablaje

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2

Intarzierea propag?rii focului:UL VW1/CSA FT1

Rezistent la ulei

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru cositorite

Izola?ie special? pe baz? de PVC

Norme de referin?? / aprob?ri

Tipuri de certific?ri ale cablului: H07V-K acc. EN 50525-2-31, UL AWMStyle 1015 ( UL conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fi?ier nr.: E63634), (UL) MTW ( UL conf. standardului UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTW fi?ier nr: E198296), CSA TEW ( CSA conf. standardului CSA C22.2 Nr. 127, CSA clasa 5835-01)

Cablurile multistandard au sec?iunea dat? in mm<sup>2</sup> sau AWG/kcmil. In tabele este men?ionat? doar sec?iunea in mm<sup>2</sup>. Echivalen?a cu sistemul american este dat? in T16 din catalog. Dimensiunea in mm<sup>2</sup> trebuie aleas? mai mare decat cea din sistemul american

Construc?ie

Pret: 308,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-multi-standard-sc-2-1-1x0-75-gnye-284234>