



LAPP CABLU ELECTRICNSHXAFÖ 1,8/3KV 1X95 BK

Cablu flexibil din cauciuc cu un singur conductor, f?r? halogeni, utilizat pentru mijloacele de transport public ?i realizarea cablajelor

NSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, omologare VDE, conductor li?at cu izola?ii din cauciuc, cu inveli? exterior, categoria 5, f?r? halogeni, VDE 0250-606

Transport public

Cablarea interioar? a tablourilor electrice

F?r? halogen

Informa?ii articol

Articol nr.: 3022683

Sec?iunea conductorului (mm²): 95

Diametru exterior [mm]: 24

Index Cupru (kg/km): 912

Greutate (kg / km): 1190

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Conductorii NSHXAFö, in conformitate cu VDE 0250 Partea 606, cu tensiune nominal? de minim U₀/U: 1,8/3 kV pot fi utiliza?i pentru realizarea scurtcircuitoarelor pentru instala?ii cu tensiuni pan? la 1000 V conform cu VDE 0100 Partea 520 ?i VDE 0298 Partea 3

Domeniu de utilizare

Cablarea ma?inilor, ma?inilor-unelte, dispozitivelor ?i tablourilor de control

Vehicule feroviare, troleibuze, scurtcircuitoare pentru utilizare in sta?ii electrice de distribu?ie ?i sta?ii electrice de alimentare de pin? la 1000 V

Nu poate fi ingropat direct, exceptand varianta izolat? cu plumb, in pat de nisip

In ?evi, tuburi, conducte sau canivouri

Pentru crearea fasciculelor sau conectarea p?r?ilor in mi?care

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

fără halogen: pentru a proteja oamenii și obiectele de valoare în caz de incendiu, densitate scăzută de fum și cantitate mică de gaze corozive

Tensiunea nominală 3,6/6 kVca, disponibil la cerere

Diametrele exterioare din tabele reprezintă valorile maxime posibile

Descrierea produsului

Lițe fine de cupru

Izolația conductorului : amestec de casciucuri fără halogeni de tip 3GI3

Mantaua exterioară: amestec de polimeri fără halogeni de tip HM3

Norme de referință / aprobări

Agrementat NSHXAFO 1,8/3 kV conform cu VDE 0250-606

Construcție

Pret: 100.744,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricnshxafo-1-8-3kv-1x95-bk-284322>