



LAPP FIBRA OPTICA DIN STICLA HITRONIC HVN5000 2X12 G50/125 OM2

Cablu de exterior cu fascicul de conductori infuzurat și detensionare fir metal

HITRONIC® HVN Cablu pentru exterior, cu loose tubes torsadate, protecție împotriva rozătoarelor, dielectric; A-DQ(ZN)B2Y cu n x 12 fibre

Pentru aplicații la exterior

Potrivit pentru îngropare directă

Informații articol

Articol nr.: 26600224

Denumire articol: HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM2

Fibră de tip: 50/125 OM2

Numărul de fibre: 24

Diametru exterior [mm]: 11

Greutate (kg / km): 64

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Potrivit pentru îngropare directă

Ușor de instalat datorită design-ului compact, flexibilitate ridicată, izolație robustă cu rază mică de curbură rezistent UV cu barieră laterală și longitudinală la apă

Fără interferențe electromagnetice deoarece cablul nu conține metal

Adecvate pentru tehnici de suflare (inveliș exterior cu frecare redusă)

Domeniu de utilizare

Do zastosowania na zewnątrz

Okablowanie między budynkami, sieć szkieletowa

Połączenia WAN

środowiska przemysłowe

Metode de pozare: tuburi de plastic, țevi sau paturi de cablu

Caracteristicile produsului

M?nunchiuri de tuburi loose tube cu pan? la 144 fibre(12 loose tubes cu 12 fibre fiecare)

Blocarea longitudinal? a apei

Protec?ie impotriva roz?toarelor

Izola?ie exterioar? robust?, f?r? halogen

Fibre ?i tuburi identificate prin culori

Descrierea produsului

Pan? la 12 tuburi centrale standard umplute cu gel

Element de rezisten?? central GPR

Fibre de sticl? ce confer? rezisten?? la trac?iune ?i constituie barier? la ap?

Izola?ie exterioar? din PE

Culoare: negru (RAL 9005)

Norme de referin?? / aprob?ri

Construc?ie

Pret: 46.819,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fibra-optica-din-sticla-hitronic-hvn5000-2x12-g50-125-om2-284424>