



LAPP FIBRA OPTICA DIN STICLA HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM1

Cablu Breakout divizibil conceput pentru utilizare in lan? portcablu

HITRONIC® HRM-FD Cablu de fibr? optic? cu tuburi buffer individuale pentru fiecare fibr?, pentru lan?uri port cablu; A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flexibil

Cablu pentru transfer de date cu izola?ie din PUR, foarte flexibil pentru utilizare in lan? portcablu

Informa?ii articol

Articol nr.: 26300112

Denumire articol: HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM1

Fibr? de tip: 62.5/125 OM1

Num?rul de fibre: 12

Diametru exterior [mm]: 13

Greutate (kg / km): 98

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Proiectat pentru folosire in lan? portcablu

Potrivit pentru asamblare in ?antier

U?or de instalat datorit? design-ului compact, flexibilitate ridicat?, izola?ierobust? cu raz? mic? de curbur?

F?r? interferen?e electromagnetice deoarece cablul nu con?ine metal

Domeniu de utilizare

Pentru aplica?ii industriale foarte flexibile

Ca legatur? intre p?r?ile in mi?care

In instala?iile verticale

?rodowiska przemys?owe

Pentru utilizare la interior ?i la exterior

Caracteristicile produsului

Bazat pe norma militar? MIL-C-85045

Pentru utilizare in lan? portcablu ?i p?r?i in mi?care ale ma?inilor, in inc?peri umede sau uscate

Izolație exterioră cu întârzierea propagării focului și fără halogeni

Robust mecanic

Descrierea produsului

2.0 mm sub-cablu tight-buffered cu manta LSZH

Fire de aramid ca element de tracțiune

Element central

Izolație exterioră din PUR

Culoare: negru (RAL 9005)

Norme de referință / aprobări

Construcție

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fibra-optica-din-sticla-hitronic-hrm-fd1800-12g-62-5-125-om1-284425>