



LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64

Cablu PROFIBUS care poate fi utilizat in cadrul unui interval mare de temperatur?, de pan? la +105 °C
Cablu de magistral? pentru PROFIBUS-DP, -FMS ?i FIP. Nu are nevoie de o protec?ie suplimentar?
impotriva temperaturilor ridicate. Cu intarzierea propag?rii focului ?i rezistent la uleiuri. Domeniul de
temperatur? intre -30°C ?i +105°C

Informa?ii articol

Articol nr.: 2170630

Denumire articol: UNITRONIC® BUS
PB 105

Num?rul de perechi ?i diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64

Diametru exterior [mm]: 8

Index Cupru (kg/km): 30.1

Greutate (kg / km): 72

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Domeniu de utilizare

Cablul a fost proiectat pentru a se utiliza in halele fabricilor unde poate s? apar? o temperatur? de pan? la
105°C

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

Rezistent la ulei

Rezisten?? la temperaturi mari

Descrierea produsului

Conductor multifilar din 7 fire

Izola?ie conductor: PP

Ecran colectiv cu tres? de cupru ?i din aluminiu pe suport de plastic

Izola?ie exterior?: PVC, violet (RAL 4001)

Diametru conductor: 0,64 mm (AWG24)

Norme de referin?? / aprob?ri

Construc?ie

Pret: 1.946,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-pb-105-1x2x0-64-284538>