



LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64

Cablu PROFIBUS - rezistent la o varietate de medii chimice

Cablu de magistral? pentru PROFIBUS-DP, -FMS ?i FIP. Rezistent la ap?, substan?e chimice, tensioactive, s?punuri..., rezistent la UV, cu intarzierea propag?rii focului. Domeniul de temperatur? intre -40°C ?i +80°C

Excelent? rezisten?? la condi?ii climatice

Rezisten?? chimic? bun?

Informa?ii articol

Articol nr.: 2170620

Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB ROBUST

Num?rul de perechi ?i diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64

Diametru exterior [mm]: 8

Index Cupru (kg/km): 26

Greutate (kg / km): 55

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Cablu PROFIBUS robust pentru utilizare in condi?ii dure de mediu

Domeniu de utilizare

Pentru utilizarea PROFIBUS-DP sau FIP in condi?ii dure de mediu

Pozare fix?

Caracteristicile produsului

Cre?tere semnificativ? a ariei de utilizare, rezisten?? la ap? ?i chimicale pentru uz industrial

Rezisten?? mare la tensioactive, s?pun etc

Rezistent UV

Bazat pe ratele de bi?i enumerate, in conformitate cu specifica?iile PNO, urm?toarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor plin din cupru neizolat

Design conven?ional cablu

Izola?ia conductorului: PE celular, O2Y(S)

Izola?ie exterioar?: TPE special, violet (RAL 4001)

Ecran colectiv cu tres? de cupru ?i din aluminiu pe suport de plastic

Norme de referin?? / aprob?ri

Construc?ie

Pret: 2.568,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-pb-robust-1x2x0-64-284539>