

LAPP KABEL STUÏGART UNITRONIC® BUS ASI FD

## LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC BK

Conductori AS-INTERFACE extrem de flexibili, pentru sisteme de re?ele de camp

Pentru comunicare la nivelul senzorului/actuatorului. F?r? halogen (poliuretan), aprobare UL, rezistent la uleiuri (TPE). Domeniul de temperatur? intre -40°C ?i +105°C (TPE)

FD = potrivit pentru lan? portcablu

"LD" = distan?? mare (Long Distance)

Informa?ii articol

Articol nr.: 2170358

Denumire articol: UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC

Culoarea mantalei exterioare: negru

Utilizare: Transmisie 30 V DC. circuite auxiliare

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 2 x 1.5

Index Cupru (kg/km): 29

Greutate (kg / km): 64

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Pentru aplica?ii extrem de flexibile (lan?uri de trac?iune, piese de ma?in? care se mi?c? frecvent)

Rezisten?? mare la uleiuri

Noul cablu BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long Distance) permite conectarea modulelor aflate la distan?? mai mare sau reducerea tensiunii surselor AS-I. BUS ASI LD 2 este compatibil cu versiunea 1.5

Domeniu de utilizare

Comunicare la nivel de senzor/actuator

UNITRONIC® Fieldbuscablare senzor-/actuator

Caracteristicile produsului

Datele ?i alimentarea sunt transmise printr-un cablu neecranat plat codificat prin forma geometric? (impiedic? inversarea polarit??ii )

Contactul cu conductorul se face in modulele AS-I prin tehnologia de "piercing"

Senzorii sunt conectați de modulele AS-I folosind cabluri rotunde destinate senzorilor  
Versiunile PUR sunt fără halogeni și conforme cu IEC 60754-1  
Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2, UL FT-2 flame test  
Descrierea produsului  
Litere extrafine cositorite  
Izolație de bază: compus fără halogeni  
Izolație exterioră: Elastomer termoplastic (TPE) poliuretan (PUR)  
Izolație exterioră: galben (RAL 1023), negru (RAL 9005)  
Norme de referință / aprobări  
AS-I este standardizat în Europa conform EN 50295 și internațional conform IEC 62026-2.  
Varianta TPE: UL AWM Style 2103CSA AWM II A/B  
Construcție  
Pret: 3.002,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-asi-fd-p-frnc-bk-284556>