

LAPP KABEL STUÏTGART UNITRONIC® BUS FF2

## LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS FF 2

Cablu Fieldbus DE BAZ? pentru utilizare in automatizarea proceselor - certificat UL  
Utilizat in zone cu protec?ie intrinsec?, in special pe teren, pentru automatizarea proceselor. Aprobare  
UL/CSA. Gama de temperatur? intre -40°C ?i +105°C

Informa?ii articol

Articol nr.: 2170352

Denumire articol: UNITRONIC® BUS FF 2

Num?rul de perechi ?i diametrul cablului: 1 x 2 x 1.1

Diametru exterior [mm]: 7.9

Index Cupru (kg/km): 39.7

Greutate (kg / km): 82

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Cablurile indeplinesc cerin?ele ISA/SP50 ?i FOUNDATION™ field bus tip A.

Domeniu de utilizare

FOUNDATION™ Fieldbus este folosit in zone cu siguran?? intrinsec?, in special in domeniul  
automatiz?rilor de proces

Pozare fix?

Caracteristicile produsului

Domeniu de temperatur? extins

rezistent UV

Descrierea produsului

Izola?ie exterior?: PVC, galben Varianta armat?: PVC, galben ?i albastru

3 conductori, nearmat, cu conductor de nul

3 fire armate (sudate longitudinal, inveli? din cupru ondulat in spiral?) cu dispozitiv de imp?mantare

2 conductori, nearmat, cu conductor de nul

Norme de referin?? / aprob?ri

Cu certificare UL/CSA (CMG/PLTC)

Construc?ie

Pret: 6.154,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-ff-2-284558>