

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS PB FESTOON

LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS PB FESTOON 1X2X0,64

Cablu PROFIBUS pentru utilizarea in sistemele de c?rucior pentru cabluri

Cablu de magistral? pentru PROFIBUS-DP, -FMS ?i FIP. Aprob?ri UL/CSA (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I), intarzierea propag?rii focului conform CSA FT4 UL, rezistent la uleiuri UL OIL RES I

Informa?ii articol

Articol nr.: 2170331

Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB Festoon

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 1 x 2 x 0.64

Dimensiune ?i sec?iune in mm²: 1 x 2 x 0.64

Diametru exterior [mm]: 8

Index Cupru (kg/km): 26

Greutate (kg / km): 64

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum ?i pentru PROFIBUS-FMS sau FIP

CL3 pentru instalare pe pat de cablu

Domeniu de utilizare

PROFIBUS DP (conform DIN 19245 ?i EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit ?i pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Caracteristicile produsului

C?rucioare port cablu pentru monorail

Bazat pe ratele de bi?i enumerate, in conformitate cu specifica?iile PNO, urm?toarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m

Descrierea produsului

Izola?ie exterioar?: compus special din PVC

Norme de referin?? / aprob?ri

Cu certificare UL/CSA (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I)

Intarzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"

Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I

Construcție

Pret: 3.517,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-pb-festoon-1x2x0-64-284568>