

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS PB FD P FC

LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS PB FD P FC 1X2X0,64

Cablu PROFIBUS extrem de flexibil, f?r? halogen - proiectat in sistem Fast Connect, cu certificare UL/CSA
Cablu de magistral? pentru PROFIBUS-DP, -FMS ?i FIP. Conectare rapid?, cu intarzierea propag?rii focului,
rezistent la uleiuri. Domeniul de temperatur? intre -40°C ?i +80°C

Informa?ii articol

Articol nr.: 2170322

Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB FD P

FC

Num?rul de perechi ?i diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64

Diametru exterior [mm]: 8

Index Cupru (kg/km): 26

Greutate (kg / km): 79

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum ?i pentru PROFIBUS-FMS sau FIP

Cablu proiectat Fast Connect (FC)

Domeniu de utilizare

PROFIBUS DP (conform DIN 19245 ?i EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit ?i pentru
FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Pentru aplica?ii extrem de flexibile (lan?uri de trac?iune, piese de ma?in? care se mi?c? frecvent)

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

Rezistent la ulei

Bazat pe ratele de bi?i enumerate, in conformitate cu specifica?iile PNO, urm?toarele lungimi maxime ale
cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5
kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m

Descrierea produsului

Conductor din li?e de cupru

Izola?ia conductorilor: Foam Skin (O2YS)

Ecran colectiv cu tres? de cupru ?i din aluminiu pe suport de plastic

Manta interioar? Fast Connect: PVC, natural

Izola?ie exterioar?: PUR, violet (RAL 4001)

Norme de referin?? / aprob?ri

Certificare: UL/CSA tip CMX conform cu UL 444 ?i CSA C22.2 nr. 214

Construc?ie

Pret: 2.740,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-pb-fd-p-fc-1x2x0-64-284571>