



## LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK

Cablu PROFIBUS rezistent la razele ultraviolete, pentru instalarea in exterior

Cablu de magistral? pentru PROFIBUS-DP, -FMS ?i FIP. Sistem de conectare rapid? (FC), rezistent la UV ?i condi?ii meteo. Domeniul de temperatur? intre -40°C ?i +80°C

Informa?ii articol

Articol nr.: 2170310

Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK

Num?rul de perechi ?i diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64

Diametru exterior [mm]: 7.8

Index Cupru (kg/km): 30.1

Greutate (kg / km): 80

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum ?i pentru PROFIBUS-FMS sau FIP  
7-W: 7 fire, ex.pentru aplica?ii in medii cu vibra?ii

Cablu proiectat Fast Connect (FC)

Domeniu de utilizare

PROFIBUS DP (conform DIN 19245 ?i EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit ?i pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Caracteristicile produsului

Rezistent la UV ?i condi?ii atmosferice diverse

Rezistent la acizi, baze, anumite uleiuri la temperatura camerei

Descrierea produsului

Conductor multifilar din 7 fire

Izola?ia conductorilor: Foam Skin (O2YS)

Ecran colectiv cu tres? de cupru ?i din aluminiu pe suport de plastic

Izola?ie exterioar?: PVC, negru (RAL 9005)

Norme de referin?? / aprob?ri  
Construc?ie  
Pret: 1.941,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-pb-y-7-w-fc-bk-284572>