



LAPP PATCHCORD ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Cablu Ethernet aparținând categoriei 5e, clasa D pentru utilizare flexibilă - testat până la o valoare de 100 MHz

Cablu industrial de Ethernet Cat. 5e pentru utilizare flexibilă; manta exterioară din compoziții fără halogeni sau din PUR (cu aprobare AWM), design 2 sau 4 x 2 x AWG26/7

Cablu pentru internet industrial
Cat.5e

Doar pentru patch-cable, max. 60m

Informații articol

Articol nr.: 2170299

Denumire articol: ETHERLINE® H Flex CAT.5e

Numărul de perechi și secțiunea (AWG): 4 x 2 x AWG26/7

Diametru fir în mm: 1

Diametru exterior mm: 6.1

Index Cupru kg/1000: 25

Greutate (kg / km): 48

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

cablurile cu izolație de PUR : 1000 V UL - pentru instalare lângă cabluri de forță

Comunicare neîntreruptă de la senzor/actuator la rețeaua de internet

Ecranat împotriva interferențelor

Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede

Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure

Domeniu de utilizare

2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet

Pentru aplicații flexibile (conductor cu 7 lițe)

Doar pentru patch-cable, max. 60m

Potrivit pentru aplicații EtherCAT și EtherNet/IP

4 perechi: 10/100/1000 Mbit/s pentru Industrial Ethernet

Caracteristicile produsului

Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încălzite electromagnetice

Izolația exterioară din PUR este foarte rezistentă la uleiuri minerale și la abraziune

Descrierea produsului

SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată și șesătură din lișe de cupru cositorit

Izolația conductorului realizată din spumă

Conductor multifilar din 7 lișe

Înveliș exterior ca variantă de execuție din PVC, PUR sau LSZH

Culoare: albastru acvatic (asemănător RAL 5021)

Versiune cu 2 sau 4 perechi

mantaua din PVC : verde (conform RAL 6018)

Norme de referință / aprobări

PVC versiune cu certificare UL/CSA (CMX)

Versiune PUR: UL AWM Style 21576

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)

Construcție

Pret: 1.555,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/patchcord-etherline-h-flex-cat-5e-4x2xawg26-7-284574>